

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名 : HI 3895K-0 カリウム測定試薬

品 番 : HI 3895N 簡易土壌検査キット

製造者 : Hanna Instruments, Inc.

会社名 : ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社

住 所 : 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

担 当 : 営業課

電 話 : 043-216-2601

F A X : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品の GHS 分類、ラベル要素

GHS 分類

急性毒性（経口） : 区分 4

急性毒性（吸飲） : 区分 4

特定標的臓器毒性、反復暴露 : 区分 2

皮膚腐食性 : 区分 1

重篤な目の損傷 : 区分 1

※ 記載の無い GHS 分類区分については分類対象外、区分外となります。

注意喚起語 : 危険

絵文字 :



危険情報 : 飲み込んだり、吸入すると有害です。

長期または繰り返して暴露すると臓器に損傷を受ける恐れがあります。

やけどや目に重篤な損傷を引き起こします。

予防情報 : ほこり、煙霧、ガス、霧、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

適切な保護具（手袋、ゴーグル、フェイスマスク）を用いる。

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（粉末）

化学名： エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩水和物 テトラフェニルほう酸ナトリウム

含有量： 50%以上 5%未満

CAS No： 194491-31-1 143-66-8

化審法： - 3-2553

化学名： 水酸化リチウム一水和物

含有量： 3%未満

CAS No： 1310-66-3

化審法： 1-712

4. 応急措置

吸入した場合：すぐに医師の診察を受ける。新鮮な空気のある場所に移動する。息をしていない時は人工呼吸をする。

皮膚に付着した場合：すぐに付着した衣服を脱ぎ、付着した皮膚の部分をシャワーで洗い流す。医師の診察を受ける。

目に入った場合：コンタクトレンズをしている場合は外す。まぶたを手で開け、すぐに多量の水で 30～60 分間洗い流す。医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合：多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。指示なしには吐かせない。

5. 火災時の措置

消火剤：水スプレー、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

特有の危険有害性：燃焼生成物を吸入しないこと。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：保護具を使用する。

環境に対する注意事項：排水溝、地表水、地下水に漏洩しないようにする。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：自然環境中に漏出しない。使用中は飲食をしない。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

オリジナル容器のまま保管する。きちんと蓋を締める。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：一般的な労働衛生上の決まりに従う。

管理濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：水色の粉末

臭い：無臭

比重（密度）：2

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：水に可溶

pH：11.5～11.8@25℃

10. 安定性および反応性

化学的安定性：通常の取扱いおよび保管条件において良好。

危険有害反応可能性：粉末は空気と混合すると爆発する恐れがあります。

避けるべき条件：環境下での粉塵の蓄積を避ける。

避けるべき物質：該当情報なし

11. 有害性情報

急性毒性：

エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩水和物

経口： ラット LD50 630mg/kg

テトラフェニルほう酸ナトリウム

経口： ラット LD50 288mg/kg

水酸化リチウム一水和物

経口： ラット LD50 210mg/kg

吸入： ラット LC50 3.4mg/L/4h 以上

皮膚腐食性・刺激性： 皮膚に腐食性あり

目に対する重篤な損傷・刺激性： 目に重篤な損傷を及ぼす恐れあり

呼吸器感作性または皮膚感作性： 該当情報なし

生殖細胞変異原性： 該当情報なし

発癌性： 該当情報なし

生殖毒性： 該当情報なし

特定標的臓器毒性（反復暴露）： 臓器に損傷を受ける恐れあり

吸引性呼吸器有害性： 該当情報なし

12. 環境影響情報

水、廃水、土壌に廃棄してはならない。

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。

または廃棄専門業者に委託すること。

14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：8

国連番号：1759

容器等級：Ⅲ

国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：

劇物 水酸化リチウム水和物（政令第2条第1項第68号の3）

労働安全衛生法：

皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

皮膚刺激性有害物質 水酸化リチウム水和物 2024年4月1日適用

化学物質管理促進法（PRTR法）：

エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩

（管理番号：595、分類：第一種、政令番号：1-080）2023年4月1日以降

ほう素化合物（管理番号：405、分類：第一種、政令番号：1-458） //

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

2025年5月改訂